EVERGLOW FIXO RECUADO 3W

APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR TRIMLESS COM LUZ PONTUAL COM UM CONFORTO ÓTICO E UM UGR ABAIXO DE 15 PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.





ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL326527012201XX	205 LM	3W	68 LM/W	1.262 CD	2700K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
2	EL326527034201XX	222 LM	3W	74 LM/W	622 CD	2700K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
3	EL326527048201XX	231 LM	3W	77 LM/W	371 CD	2700K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
4	EL326530012201XX	216 LM	3W	72 LM/W	1.331 CD	3000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
5	EL326530034201XX	234 LM	3W	78 LM/W	656 CD	3000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
6	EL326530048201XX	243 LM	3W	81 LM/W	392 CD	3000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
7	EL326540012201XX	226 LM	3W	75 LM/W	1.390 CD	4000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
8	EL326540034201XX	244 LM	3W	81 LM/W	685 CD	4000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
9	EL326540048201XX	254 LM	3W	85 LM/W	409 CD	4000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG

CORES

80 BRM (Branco Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

81 BRM (Branco Microtexturizado)
BRM (Branco Microtexturizado)

83 PRM (Preto Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

74 MRT (Marrom Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor

FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

ATUALIZAÇÃO: SETEMBRO 2026 | EVERLIGHT © Todos os direitos reservados | everlight.com.br

IEC - SDCM

2700K



3000K



4000K



CIE 1931

2700K



3000K



4000K



ESPECTRO VISÍVEL

2700K
CRI - (Re) (R1 - R15)



3000K
CRI - (Re) (R1 - R15)



4000K
CRI - (Re) (R1 - R15)



2700K
Ra > 90



3000K
Ra > 90



4000K
Ra > 90



TM -30-18

2700K
Rf = 89 | Rg = 96



3000K
Rf = 89 | Rg = 96



4000K
Rf = 89 | Rg = 96



DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

12°



34°



48°