HIGHWAY 1705MM 27W

Everlight



APLICAÇÃO

LUMINÁRIA LINEAR DE EMBUTIR PARA ILUMINAÇÃO DIFUSA DE INTERIORES, IDEAL PARA PROJETOS QUE DEMANDAM ELEGÂNCIA E LINEARIDADE VISUAL. SEU PERFIL COM ACABAMENTO DE BORDAS REFINADAS A TORNA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AMBIENTES CORPORATIVOS, HOTÉIS, ESPAÇOS COMERCIAIS DE ALTO PADRÃO E RESIDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL325827299006XX	2.222 LM	27W	82	847 cd	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
2	EL325830299006XX	2.380 LM	27W	88	907 cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
3	EL325840299006XX	2.510 LM	27W	93	957 cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor

FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

ATUALIZAÇÃO: OUTUBRO 2026 | EVERLIGHT © Todos os direitos reservados | everlight.com.br

2700K



3000K



4000K



CIE 1931

2700K



3000K



4000K



ESPECTRO VISÍVEL

2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)



3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)



4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)



2700K

Ra = 87 | Re = 82



3000K

Ra = 87 | Re = 82



4000K

Ra = 87 | Re = 82



TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA