DELI SOBREPOR PONTUAL 52W

APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COMPACTA PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, PROJETADA ESPECIFICAMENTE PARA CRIAR EFEITOS DE LUZ DIRECIONADA E FOCADA EM AMBIENTES INTERNOS. IDEAL PARA REALÇAR ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS, OBRAS DE ARTE, TEXTURAS EM PAREDES OU NICHOS DECORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- LENTES EM ACRÍLICO TRANSPARENTE.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.





ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL326927024418XX	7.503 LM	52W	144 LM/W	16.812 CD	2700K	3	24°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	KG
2	EL326927055418XX	7.748 LM	52W	149 LM/W	9.490 CD	2700K	3	55°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	KG
3	EL326930024418XX	7.554 LM	52W	145 LM/W	16.925 CD	3000K	3	24°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	KG
4	EL326930055418XX	7.800 LM	52W	150 LM/W	9.554 CD	3000K	3	55°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	KG
5	EL326940024418XX	7.774 LM	52W	150 LM/W	17.419 CD	4000K	3	24°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	KG
6	EL326940055418XX	8.028 LM	52W	154 LM/W	9.833 CD	4000K	3	55°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	KG

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor

FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

IEC - SDCM

2700K



3000K



4000K



CIE 1931

2700K



3000K



4000K



ESPECTRO VISÍVEL

2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)



3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)



4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)



2700K

Ra = 87 | Re = 82



3000K

Ra = 87 | Re = 82



4000K

Ra = 87 | Re = 82



TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

24°



55°